



Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87

Телефоны: 8 (863) 307-55-99

E-mail: avilova@adm-studio.ru

Сайт: www.adm-studio.ru

 [adm_engineering](https://www.instagram.com/adm_engineering)

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ МАКЕТОВ К ПЕЧАТИ

Макеты для печати необходимы в TIFF:

1. Все слои должны быть слиты в единый слой (Background), удалены альфа-каналы.
2. Цветовая модель CMYK (8бит), порядок бит IBM PC
3. Печатный размер 1:1
4. Количество точек в зависимости от рекламного носителя
 - до 1 м2 разрешение 150-350 dpi (мелкие носители: воблеры, шелф-баннера, топперы)
 - от 1 до 3 м2 разрешение 72-150 dpi
 - от 3 до 18 м2 разрешение 50-72 dpi
 - свыше 18 м2 разрешение 35-50 dpi
5. Черный цвет должен быть составным, например 60/50/40/100.
Чёрный цвет не следует печатать в одну чёрную краску. При подготовке файлов нельзя использовать чёрный и серый цвета, состоящие только из чёрной краски (CMYK 0,0,0,100). На печати такой цвет получится не чёрным, а тёмно-серым с заметными горизонтальными полосками. В несоставном сером также будет "полосить". Чтобы избежать этого эффекта, чёрный цвет должен быть составным. Серый цвет, полученный в результате создания теней, также должен быть производным от составного чёрного.
6. Значимые части изображения (текст, логотипы, элементы, несущие информацию) не должны быть расположены близко к краям макета в зависимости от печатного размера макета:
 - до 0.5 м2 не меньше 1,5см (мелкие носители: воблеры, шелф-баннера, топперы)
 - от 0.5 до 3 м2 не меньше 7см
 - от 3 до 18 м2 не меньше 10см
 - свыше 18 м2 не меньше 15см
7. Первая цифра во всех размерах- ширина, вторая – высота
8. Называть файлы по схеме: b1_Rostov_3000x6000 (номер баннера/гипермаркет/размер)
9. Для компрессии возможно применять LZV-сжатие (без потерь качества изображения)

К макетам для печати необходимо прикладывать просмотрный JPEG-файл (расширение .jpg).

Дополнительно к макету для печати (по возможности, необязательно) прилагать редактируемый макет (в слоях для растровой графики и в векторе для векторной), для нашего самостоятельного возможного корректирования размеров, при необходимости, например в другие магазины. Принимаются файлы, как в растровой, так и векторной графике, непосредственно в созданной программе.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТИРУЕМЫХ МАКЕТОВ

Растровая графика:

- TIFF формат – расширение *.tiff;
 - Adobe Photoshop – расширение *.psd;
1. Все цвета должны быть в модели CMYK.
 2. Чёрный цвет должен быть составным, например 60/50/40/100.
Чёрный цвет не следует печатать в одну чёрную краску. При подготовке файлов нельзя использовать чёрный и серый цвета, состоящие только из чёрной краски (CMYK 0,0,0,100). На печати такой цвет получится не чёрным, а тёмно-серым с заметными горизонтальными полосками. В несоставном сером также будет "полосить". Чтобы избежать этого эффекта, чёрный цвет должен быть составным. Серый цвет, полученный в результате создания теней, также должен быть производным от составного чёрного.
 3. Значимые части изображения (текст, логотипы, элементы, несущие информацию) не должны быть расположены близко к краям макета. (См. пункт 6 Общих требований)
 4. Количество точек в макете должно быть:
 - 1:1 с разрешением 35-350 dpi, (См. пункт 4 Общих требований)
 - 1:10 с разрешением 350-500 dpiУменьшение/увеличение макета нежелательно!

ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА

- EPS формат, расширение *.eps;
- Adobe Illustrator расширение *.ai;
- CorelDRAW* расширение *.cdr;

*Печать из Corel Draw не рекомендуется по следующим причинам.

Программа "Corel Draw" имеет ряд существенных недостатков:

- специальные эффекты, которые Вы можете использовать внутри программы, невозможно экспортировать в стандартные;
- векторные форматы - профайлы цветоделения не корректны и в основном ориентированы на печать на бытовых принтерах;
- визуальный контроль цветов в CMYK-модели некорректный.

Так как все эффекты и тени изначально моделируются программой Corel в цветовом пространстве RGB и могут некорректно экспортироваться, нерастрированные могут привести к некорректному выводу на широкоформатную печать и искажению изображения. Лучше вообще для широкоформатной или интерьерной печати не использовать эффекты прозрачности, тени и прочие эффекты в "Corel Draw".

1. Все шрифты должны быть переведены в кривые .
2. Все цвета должны быть в модели CMYK.

3. Черный цвет должен быть составным, например 60/50/40/100.
Чёрный цвет не следует печатать в одну чёрную краску. При подготовке файлов нельзя использовать чёрный и серый цвета, состоящие только из чёрной краски (СМΥК 0,0,0,100). На печати такой цвет получится не чёрным, а тёмно-серым с заметными горизонтальными полосками. В несоставном сером также будет "полосить". Чтобы избежать этого эффекта, чёрный цвет должен быть составным. Серый цвет, полученный в результате создания теней, также должен быть производным от составного чёрного.
 4. Линии или обводки должны быть преобразованы в объекты.
 5. Значимые части изображения (в основном текст) не должны быть расположены близко к краям макета. (См. пункт 6 Общих требований)
 6. Все растровые картинки должны быть встроены в файл и переведены в СМΥК (.eps и .ai); тени, прозрачности и другие спецэффекты должны быть растрованы с разрешением 250–300 dpi, должны быть удалены все невидимые линии, и объекты.
-

При несоблюдении данных требований ответственность за изменение цветов, спецэффектов, невидимые элементы берет на себя заказчик.

На макетах по желанию можно указывать - товар сертифицирован.

Реклама алкогольной (табачной) продукции должна сопровождаться предупреждением о вреде его чрезмерного употребления, причем такому предупреждению должно быть отведено не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства).

Просим обращать особое внимание на часто встречающиеся ошибки:

- Отсутствие шрифтов используемых в макете (шрифты не переведены в кривые)
- Отсутствие изображений (линков) в макете (часто из-за длинных имен, названий по-русски или просто забыли встроить в макет)
- Изображения в цветовом режиме RGB
- Неправильное разрешение растровых изображений (слишком маленькое), неправильное количество точек (количество точек указано в сантиметрах, а не в дюймах)
- Порядок бит в файле Macintosh (необходим порядок бит IBM PC)
- Слишком близко к краю расположенный текст
- Использование спецэффектов в CorelDraw, в Adobe Illustrator без растрирования при подготовке в печать.
- Некорректное отображение черного цвета при больших однородных заливках (полосы, отсутствие яркости) в случае не составного цвета.

P.S. перед отправкой макета, просим обращать внимание на его качество изготовления.

ООО «АДМ Инжиниринг» - комплексные проекты
на строительном и рекламном рынке с 2001 года.

Экспертиза. Проектирование. Производство. Монтаж.

- Наружная реклама
- УФ-печать
- Торговые павильоны
- Конструкции из алюминиевого профиля и стекла
- Навесные вентилируемые фасады из металла
- Фрезерная, лазерная и плазменная резка
- Порошковая окраска
- Сварочные работы
- Ремонтно-строительные работы